

Rekonstrukce ulic Všelipská, Podůlsí II, V dílcích,

Stavba: Hřidelecká, spojka ulic Božanovská a Machovská

Objekt: SO 403 - Objekty veřejného osvětlení

Investor: OMI MHMP

Zpracovatel: Ing. František Krása

Čís. pol.	Číselné zatřídění	Popis položky	Počet měř. jednotek	Měrná jednotka	Jednotková cena v Kč	Celková cena v Kč
		SO 403 - Objekty veřejného osvětlení				
1.		Demontáž stávajícího stožáru VO S5, vč. odpojení kabelů a vytažení ze základu	4	ks		
2.		Opětná montáž demontovaného stožáru S5, osazení do připraveného základu	4	ks		
3.		SB5 - ocelový ohraňový jehlanovitý stožár VO, bezpaticový, oboustranně žárově zinkovaný, s dvířky, s ochrannou manžetou, typ Eltodo OSV 050-30 pro výšku svítidla 5m, hloubka vetknutí do základu 1000mm, vč. osazení do připraveného základu.	4	ks		
4.		Uliční svítidlo výbojkové Eltodo Safír 1, krytí optické části IP66, zdroj vysokotlaká sodíková výbojka 50W, vč. montáže přímo na stožár	4	ks		
5.		Elektrovýzbroj stožáru VO s jedním uličním výbojkovým svítidlem, vč. montáže a zapojení	4	ks		
6.		Kabel AYKY 4x16 vč. zatažení do ochranné ohebné trubky KF 09063 a uložení do země, nebo protažení chráničkou	660	m		
7.		Ukončení kabelu AYKY 4x16 smršťovací záklopkou a zapojení na svorkovnici ve stožáru	26	ks		
8.		Ochranná ohebná trubka Kopoflex KF09063, Ø63/52mm	660	m		
9.		Chránička Kopoflex KF09110, Ø110/94mm, vč. uložení do země	165	m		
10.		Uzemňovací vodič FeZn Ø10mm (FeZn 30x4), vč. montáže, svorek a zapojení	610	m		
		Zemní práce				
21.		Rozbourání betonového základu demontovaného stožáru VO - JB10 (4x0,82m3)	1,2	m3		
22.		Výkop jámy pro základ stožáru SB5 (0,36m3)	8	ks		
23.		Betonování základů stožárů SB5 (0,6x0,6x1,0m)	2,4	m3		
24.		PVC trubka Ø300mm/1m, vč. uložení do základu	8	ks		
25.		Řezání spáry v asfaltovém krytu vozovky	26	m		
26.		Rozbourání živичného krytu vozovky tl. do 10cm	13	m2		
27.		Rozebrání zámkové dlažby chodníku	14,5	m2		
28.		Výkop rýhy pro kabel v chodníku 35/50cm	140	m		
29.		Výkop rýhy pro kabel ve volném terénu 35/80cm	270	m		
30.		Pískové lože bez zakrytí, položení výstražné fólie	410	m		
31.		Překop vozovky 50/110cm v zemině tř. 4	165	m		
32.		Zához rýhy v chodníku 35/50, bez živичného krytu	140	m		

33.		Zához rýhy 35/80cm ve volném terénu	270	m		
34.		Zához rýhy 50/110cm ve vozovce, hutnění po vrstvách, bez živичného povrchu	165	m		
35.		Odvoz přebytečné zeminy	28,9	m3		