

POPIS OPLACENI

NOSNÉ OCELOVÉ STUPNÍKY S HŠS PROFILU BUDOU ZABEZPEČENY DO ZÁKLADOVÝCH PATEK. VÝŠKA STUPNÍKY MÁ TEČENÍ BUDĚ 3100 mm RESPEKTIVĚ 4100 mm, NA STUPNÍKY BUDĚ ZVĚŠEN NÁPINKY DRÁT min. 3 ks/m PLETIVA. NA NÁPINKY DRÁT BUDĚ ZVĚŠENO OCELOVÉ PLETIVO SE ČTYŘCOVÝMI OKYR 45x45 mm, Ø DRÁTU min. 3,0 mm, VÝŠKY 3000 mm ČESKÉ PLETIVO SE V ROZDÍL HŘÍŠTĚ BUDOU INSTALOVAT VZĚŠY S HŠS PROFILU. KOLEM HŘÍŠTĚ BUDĚ PROVĚZEN MANTINEL SE SMARČOVÝCH POŠEN O ROZMĚRECH 1,60x40 mm DO VÝŠKY ~1100 mm NAD HRACÍ PLOCHU. PRVNÍ ŘÁDA POŠEN BUDĚ +40 mm NAD HRACÍ PLOCHU, MEZERA MEZI ŘÁDAMI BUDĚ 20 mm.

POPIS BRANKY

NOSNÁ KONSTRUKCE BRANKY BUDE SVAŘENÁ Z OCELOVÝCH SHS PROFILŮ 40x4,0 mm, K
NOSNÉ KONSTRUKCI BUDE PŘÍPEVNĚNO POPLASTOVANÉ PLETIVO S OKY max. 45x45 mm.

REKTIKOVATELNÝCH ZÁVĚSECH PŘÍPEVNĚNÝCH K NOSNÝM SLOUPKŮM.

POLE OPLCENÍ V MÍSTĚ BRANKY BUDE MÍT VLOŽENÝ RAM Z SHS PROFILU PŘIVÁŘENÝCH K NOSNÝM SLOUPKŮM A ZABETONOVANÝCH DO VLASTNÍHO BETONOVÉHO ZKLADU.

POZNÁMKY

1. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY, PŘED ZAPOČETÍM STAVBY SI DODAVATELSKÁ FIRMA VYVOŘÍ DÍLENSKÝ DOKUMENTAČNÍ, PODLE KTERÉHO SE BUDE OBJEKT REALIZOVAT.
 2. BRANKA DODÁVÁNA JAKO UNIVERZÁLNÍ, SMĚR OTEVÍRÁNÍ BUDE URČENA PŘI MONTÁŽI NA STAVĚ.
 3. VŠECHNY OCELOVÉ PRVKY BUDOU ZINKOVANÝ, OPATŘENY OCHRANNÝM BAREVNÝM NÁTEREM, NEBO JINAK OCHRANĚNÝ PROTI KOROZI.
 4. DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU HOBOLOVÁNY SE ZKROUSENÝMI HRANAMI, IMPREGNOVÁNE A NÁTERNÉ BEZPÁSOVU OCHRANNOU OLEJOVOU LAZUROU.
 5. MEZI MANTINEL A OCELOVÉ SLoupKY BUDOU VLOŽENY PRŮVLOČNÉ DISTANČNÍ PODLOŽKY.
- PLETIVO BUDE POPRÁSTOVÁNE.

OCEL: S355, ŽÁROVĚ ZINKOVANO 50–70 µm, max. 0,7 kg/m²
 BETON: PATKY C16/20 XC4, XF3
 MANTINEL: DŘEVĚNÉ FOŠNY 160x40 mm (SMRK)

LEGENDA:


**DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
DŘEVĚNÉ FOŠNY**

OPLOCENÍ – POPLASTOVANÉ PLETIVO S OKY 45x45 mm (TENISOVÉ)

ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm, BARVA ŠEDÁ
ref. BEST – KLASIKO

BETONOVÝ OBRUBNÍK
50/200/1000

OPLOCENÍ – POPLASTOVANÉ PLETIVO S OKY 45x45 mm VĚŠKY 3,0 m


 SLOUPEK OPLOCEŇ – SHS 80x5,0 mm VÝŠKY 3100 mm (dl. 3800 mm)
 ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, OPAŘENÝ OCHRANNÝM BAREVNÝM NÁTĚREM (ZELENÁ BARVA)

SLOUPEK OPLOCEŇ – SHS 80x5,0 mm VÝŠKY 4100 mm (dl. 5000 mm)
 ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, OPAŘENÝ OCHRANNÝM BAREVNÝM NÁTEREM (ZELENÁ BARVA)

DIAGONÁLNÍ SLOUPEK OPLOCENI – SHS 80x4,0 mm
ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, OPATŘENÝ OCHRANNÝM BAREVNÝM (ZELENÁ BARVA) NÁTĚREM

KONSTRUKCE VSTUPNÍ BRANKY – SHS 40x4,0 mm
ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ, OPATŘENA BAREVNÝM (ZELENÁ BARVA) OCHRANNÝM NÁTĚREM

DETAIL A
POOLED
1:10

1:10 | ZAVIČKOVAT

PÁSOVINA 200x120x10 mm

PUDORYS

1:10 / SHS 80x5,0 mm

PASOVINA 100x100x10 mm

SHS 80x5,0 mm /

7

SHS 80x5,0

 $\pm 0,000 = 262,73 \text{ m.n.m. Bpv.}$

Revize: 06/2018 - doplnění parkovacích stání a úprava dokumentace

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		Ing. Miloš Smolík	
VYPRACOVAVL		Radim Roubíček	
INVESTOR		MČO 20, Jihomská 647, 193 21, Praha - Horní Počernice	
MÍSTO STAVBY		parc.č. 4276/1, k.ú. Horní Počernice	
PROJEKT			
Venkovní sportovní hřiště na p. č. 4276/1 - doplnění dopravy v klidu			
NÁZEV ČÁSTI			
SO 03 - Oplocení; D.1.1 - Architektonko-stavbní řešení			
VÝKRES			
Branika, oplocení			
MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU:	
1:25;10:5		06	