

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
Ing. Kluka	Ing. FIŠER	Ing. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : PRAHA - HORNÍ POČERNICE	
Investor : ÚMČ PRAHY 20, JÍVANSKA 647, PRAHA 9		

Akce : **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE ZATEPLENÍ PŮVODNÍ ČÁSTI BUDOVY ÚMČ PRAHA 20, JÍVANSKÁ 647**

Objekt :

Obsah : DOKUMENTACE STAVBY
VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ . OKNA



spol. s r.o.

Vladislavova 29/I

566 01 Vysoké Mýto

Tel: 465424472, 465424170

Fax: 465424171

bkn@bkn.cz

www.bkn.cz

Stupeň : DPS

Datum : 7/2019

Zak.číslo : 5749/19

Měřítko : Příloha :

1:100



D.1.1.19

VÝPIS VÝPLNÍ OTOVRŮ - OKNA

- Před zahájením výroby je nutno ověřit rozměry výrobků a podmínky jejich zabudování dle skutečnosti na stavbě.
- Je nutno vzít v úvahu koordinaci mezi ostěním, rozměrem vlastního výrobku a jeho osazovacího rámu nebo kotvicích prvků.
- Výrobky musí splňovat požadavky ČSN 73 0540 a ČSN 73 0532.
- Za statickou stránku výrobků, jejich celkovou pevnost, bezpečnost, spolehlivost a dlouhodobou životnost odpovídá výrobce. Případné vyztužení profilů rámu, počty a provedení kování příp.další parametry navrhne dodavatel podle statického výpočtu v souvislosti s velikostí a osazením jednotlivých výrobků.
- Rozměry oken a dveří jsou uvedeny modulově, pro určení přesných rozměrů výrobků je nutno postupovat podle technologického předpisu výrobce , tj. zejména doměřit stavební otvor.
- Detaily osazení, kotvení, spojování příp. vyztužování jednotlivých výrobků nebo jejich sestav budou předmětem výrobní dokumentace dodavatele.
- Po osazení je nutné výrobky chránit proti mechanickému poškození a znečištění, čištění provádět dle pokynů výrobce.
- Parapety oken (vnitřní) jsou započítány v celkové dodávce oken
- Difúzně otevřené(exterie) a uzavřené(interie) pásy umístěné na okenní rámy jsou započítány v celkové dodávce okna
- Kótované rozměry jsou skladebné rozměry okenních otvorů. Před zadáním výroby oken je nutno zaměřit skutečné rozměry okenních a dveřních otvorů a prosklených stěn.

VÝPIS VÝPLNÍ OTOVRŮ - OKNA

1

OZN.	SCHEMA A POPIS VÝROBKU	1PP	1NP	2NP	PODKROVÍ	CELKEM																																																																																														
001	1150 x 550 	<table><tr><td>Popis</td><td colspan="2">JEDNOKŘÍDLÉ OKNO</td></tr><tr><td>Otevírání</td><td colspan="2">SKLOPNÉ</td></tr><tr><td rowspan="6">Technické parametry</td><td>Souč. prostupu tepla</td><td>$U_w \leq 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$</td></tr><tr><td>Akustika</td><td>$TZl = 2 \text{ (Rw=30-34dB)}$</td></tr><tr><td>Pož. odolnost</td><td>NE</td></tr><tr><td>EZS</td><td>NE</td></tr><tr><td>Mikroventilace</td><td>ANO</td></tr><tr><td>Rám</td><td colspan="2">PLAST</td></tr><tr><td rowspan="3">Počet komor</td><td colspan="2">vícekomorový rám</td></tr><tr><td rowspan="2">Barva, nátěr</td><td>Interiér</td><td>BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci A0)</td></tr><tr><td>Exteriér</td><td>BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci A0)</td></tr><tr><td rowspan="6">Zasklení</td><td rowspan="2">Materiál</td><td colspan="2">izolační trojsklo</td></tr><tr><td colspan="2">izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu</td></tr><tr><td>Souč. prostupu tepla</td><td colspan="2">$U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$</td></tr><tr><td>Průhlednost</td><td colspan="2">ČIRÉ</td></tr><tr><td rowspan="3">Bezpečnostní folie</td><td>Rozbití</td><td>NE</td></tr><tr><td>Propadnutí</td><td>NE</td></tr><tr><td>Vloupání</td><td>NE</td></tr><tr><td rowspan="3">Kování</td><td>Kování</td><td colspan="2">celoobvodové</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">pákové ovládání oken – NE</td></tr><tr><td>Barva</td><td colspan="2">bílá</td></tr><tr><td>Zámek</td><td colspan="2">NE</td></tr><tr><td rowspan="3">Parapet vnitřní prvek</td><td>Materiál</td><td colspan="2">viz. výpis ostatních prvků</td></tr><tr><td>Šířka</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Barva</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="3">Parapet vnější</td><td>Materiál</td><td colspan="2">viz výpis klempířských prvků</td></tr><tr><td>Šířka</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Barva</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="3">Žaluzie</td><td>Typ</td><td colspan="2">vnitřní kotvené do křídla</td></tr><tr><td>Materiál</td><td colspan="2">hliníkové lamely 25mm barva stříbrná</td></tr><tr><td>Ovládání</td><td colspan="2">řetízkové</td></tr><tr><td>Poznámka</td><td colspan="2"></td></tr></table>	Popis	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO		Otevírání	SKLOPNÉ		Technické parametry	Souč. prostupu tepla	$U_w \leq 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$	Akustika	$TZl = 2 \text{ (Rw=30-34dB)}$	Pož. odolnost	NE	EZS	NE	Mikroventilace	ANO	Rám	PLAST		Počet komor	vícekomorový rám		Barva, nátěr	Interiér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci A0)	Exteriér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci A0)	Zasklení	Materiál	izolační trojsklo		izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu		Souč. prostupu tepla	$U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$		Průhlednost	ČIRÉ		Bezpečnostní folie	Rozbití	NE	Propadnutí	NE	Vloupání	NE	Kování	Kování	celoobvodové			pákové ovládání oken – NE		Barva	bílá		Zámek	NE		Parapet vnitřní prvek	Materiál	viz. výpis ostatních prvků		Šířka			Barva			Parapet vnější	Materiál	viz výpis klempířských prvků		Šířka			Barva			Žaluzie	Typ	vnitřní kotvené do křídla		Materiál	hliníkové lamely 25mm barva stříbrná		Ovládání	řetízkové		Poznámka			4	—	—	—	4
Popis	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO																																																																																																			
Otevírání	SKLOPNÉ																																																																																																			
Technické parametry	Souč. prostupu tepla	$U_w \leq 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$																																																																																																		
	Akustika	$TZl = 2 \text{ (Rw=30-34dB)}$																																																																																																		
	Pož. odolnost	NE																																																																																																		
	EZS	NE																																																																																																		
	Mikroventilace	ANO																																																																																																		
	Rám	PLAST																																																																																																		
Počet komor	vícekomorový rám																																																																																																			
	Barva, nátěr	Interiér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci A0)																																																																																																	
		Exteriér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci A0)																																																																																																	
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo																																																																																																		
		izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu																																																																																																		
	Souč. prostupu tepla	$U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$																																																																																																		
	Průhlednost	ČIRÉ																																																																																																		
	Bezpečnostní folie	Rozbití	NE																																																																																																	
		Propadnutí	NE																																																																																																	
Vloupání		NE																																																																																																		
Kování	Kování	celoobvodové																																																																																																		
		pákové ovládání oken – NE																																																																																																		
	Barva	bílá																																																																																																		
Zámek	NE																																																																																																			
Parapet vnitřní prvek	Materiál	viz. výpis ostatních prvků																																																																																																		
	Šířka																																																																																																			
	Barva																																																																																																			
Parapet vnější	Materiál	viz výpis klempířských prvků																																																																																																		
	Šířka																																																																																																			
	Barva																																																																																																			
Žaluzie	Typ	vnitřní kotvené do křídla																																																																																																		
	Materiál	hliníkové lamely 25mm barva stříbrná																																																																																																		
	Ovládání	řetízkové																																																																																																		
Poznámka																																																																																																				
002	1200 x 1100 	<table><tr><td>Popis</td><td colspan="2">JEDNOKŘÍDLÉ OKNO</td></tr><tr><td>Otevírání</td><td colspan="2">SKLOPNÉ</td></tr><tr><td rowspan="6">Technické parametry</td><td>Souč. prostupu tepla</td><td>$U_w \leq 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$</td></tr><tr><td>Akustika</td><td>$TZl = 2 \text{ (Rw=30-34dB)}$</td></tr><tr><td>Pož. odolnost</td><td>NE</td></tr><tr><td>EZS</td><td>NE</td></tr><tr><td>Mikroventilace</td><td>ANO</td></tr><tr><td>Rám</td><td colspan="2">PLAST</td></tr><tr><td rowspan="3">Počet komor</td><td colspan="2">vícekomorový rám</td></tr><tr><td rowspan="2">Barva, nátěr</td><td>Interiér</td><td>BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci A0)</td></tr><tr><td>Exteriér</td><td>BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci A0)</td></tr><tr><td rowspan="6">Zasklení</td><td rowspan="2">Materiál</td><td colspan="2">izolační trojsklo</td></tr><tr><td colspan="2">izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu</td></tr><tr><td>Souč. prostupu tepla</td><td colspan="2">$U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$</td></tr><tr><td>Průhlednost</td><td colspan="2">ČIRÉ</td></tr><tr><td rowspan="3">Bezpečnostní folie</td><td>Rozbití</td><td>NE</td></tr><tr><td>Propadnutí</td><td>NE</td></tr><tr><td>Vloupání</td><td>NE</td></tr><tr><td rowspan="3">Kování</td><td>Kování</td><td colspan="2">celoobvodové</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">pákové ovládání oken – NE</td></tr><tr><td>Barva</td><td colspan="2">bílá</td></tr><tr><td>Zámek</td><td colspan="2">NE</td></tr><tr><td rowspan="3">Parapet vnitřní prvek</td><td>Materiál</td><td colspan="2">viz. výpis ostatních prvků</td></tr><tr><td>Šířka</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Barva</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="3">Parapet vnější</td><td>Materiál</td><td colspan="2">viz výpis klempířských prvků</td></tr><tr><td>Šířka</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Barva</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td rowspan="3">Žaluzie</td><td>Typ</td><td colspan="2">vnitřní kotvené do křídla</td></tr><tr><td>Materiál</td><td colspan="2">hliníkové lamely 25mm</td></tr><tr><td>Ovládání</td><td colspan="2">řetízkové</td></tr><tr><td>Poznámka</td><td colspan="2"></td></tr></table>	Popis	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO		Otevírání	SKLOPNÉ		Technické parametry	Souč. prostupu tepla	$U_w \leq 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$	Akustika	$TZl = 2 \text{ (Rw=30-34dB)}$	Pož. odolnost	NE	EZS	NE	Mikroventilace	ANO	Rám	PLAST		Počet komor	vícekomorový rám		Barva, nátěr	Interiér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci A0)	Exteriér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci A0)	Zasklení	Materiál	izolační trojsklo		izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu		Souč. prostupu tepla	$U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$		Průhlednost	ČIRÉ		Bezpečnostní folie	Rozbití	NE	Propadnutí	NE	Vloupání	NE	Kování	Kování	celoobvodové			pákové ovládání oken – NE		Barva	bílá		Zámek	NE		Parapet vnitřní prvek	Materiál	viz. výpis ostatních prvků		Šířka			Barva			Parapet vnější	Materiál	viz výpis klempířských prvků		Šířka			Barva			Žaluzie	Typ	vnitřní kotvené do křídla		Materiál	hliníkové lamely 25mm		Ovládání	řetízkové		Poznámka			1PP 1	1NP —	2NP —	PODKROVÍ —	CELKEM 1
Popis	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO																																																																																																			
Otevírání	SKLOPNÉ																																																																																																			
Technické parametry	Souč. prostupu tepla	$U_w \leq 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$																																																																																																		
	Akustika	$TZl = 2 \text{ (Rw=30-34dB)}$																																																																																																		
	Pož. odolnost	NE																																																																																																		
	EZS	NE																																																																																																		
	Mikroventilace	ANO																																																																																																		
	Rám	PLAST																																																																																																		
Počet komor	vícekomorový rám																																																																																																			
	Barva, nátěr	Interiér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci A0)																																																																																																	
		Exteriér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci A0)																																																																																																	
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo																																																																																																		
		izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu																																																																																																		
	Souč. prostupu tepla	$U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$																																																																																																		
	Průhlednost	ČIRÉ																																																																																																		
	Bezpečnostní folie	Rozbití	NE																																																																																																	
		Propadnutí	NE																																																																																																	
Vloupání		NE																																																																																																		
Kování	Kování	celoobvodové																																																																																																		
		pákové ovládání oken – NE																																																																																																		
	Barva	bílá																																																																																																		
Zámek	NE																																																																																																			
Parapet vnitřní prvek	Materiál	viz. výpis ostatních prvků																																																																																																		
	Šířka																																																																																																			
	Barva																																																																																																			
Parapet vnější	Materiál	viz výpis klempířských prvků																																																																																																		
	Šířka																																																																																																			
	Barva																																																																																																			
Žaluzie	Typ	vnitřní kotvené do křídla																																																																																																		
	Materiál	hliníkové lamely 25mm																																																																																																		
	Ovládání	řetízkové																																																																																																		
Poznámka																																																																																																				

Poznámka: Rozměry - šířka, výška - nutno předem upřesnit na stavbě dle skutečnosti !!! Kótované rozměry jsou skladebné rozměry otvorů. Před zadáním výroby je nutno zaměřit skutečné výrobní rozměry otvorů.

Poznámka: Rozměry - šířka, výška - nutno předem upřesnit na stavbě dle skutečnosti !!! Kótované rozměry jsou skladebné rozměry otvorů. Před zadáním výroby je nutno zaměřit skutečné výrobní rozměry otvorů.

VÝPIS VÝPLNÍ OTOVRŮ - OKNA


2

OZN. SCHEMA A POPIS VÝROBKU

1PP 1NP 2NP PODKROVÍ CELKEM

001*

1150 x 550



S

Popis	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO			
Otevírání	SKLOPNÉ			
Technické parametry	Souč. prostupu tepla	$U_w \leq 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		
	Akustika	TZI = 2 (Rw=30–34dB)		
	Pož. odolnost	NE		
	EZS	NE		
	Mikroventilace	ANO		
Rám	Materiál	PLAST		
	Počet komar	vícekomorový rám		
	Barva, nátěr	Interiér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci AO)	
		Exteriér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci AO)	
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu		
	Souč. prostupu tepla	$U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$		
	Průhlednost	MLÉČNÉ		
	Bezpečnostní folie	Rozbití	NE	
		Propadnutí	NE	
		Vloupání	NE	
		Kování		
Kování	Kování	celoobvodové pákové ovládání oken – NE		
	Barva	bílá		
	Zámek	NE		
Parapet vnitřní prvek	Materiál	viz. výpis ostatních prvků		
	Šířka			
	Barva			
Parapet vnější	Materiál	viz. výpis klempířských prvků		
	Šířka			
	Barva			
Žaluzie	Typ	vnitřní kotvené do křídla		
	Materiál	hliníkové lamely 25mm barva stříbrná		
	Ovládání	řetízkové		
Poznámka				

Poznámka: Rozměry - šířka, výška - nutno předem upřesnit na stavbě dle skutečnosti !!! Kótované rozměry jsou skladebné rozměry otvorů. Před zadáním výroby je nutno zaměřit skutečné výrobní rozměry otvorů.

3

CFI KFM

15

CELKEM

4



CFI KFM

2

CELKEM

VÝPIS VÝPLNÍ OTOVRŮ - OKNA

5

OZN.	SCHEMA A POPIS VÝROBKU	1PP	1NP	2NP	PODKROVÍ	CELKEM		
007 2250 x 2040 	Popis	TROJKŘÍDLÉ OKNO S 1 SLOUPKEM						
	Otevírání	SKLOPNÉ, OTOČNÉ		-	-	1		
	Technické parametry	Souč. prostupu tepla	$U_w \leq 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$					
		Akustika	TZI = 2 (Rw=30-34dB)					
		Pož. odolnost	NE					
		EZS	NE					
		Mikroventilace	ANO					
		Rám	Materiál	PLAST				
	Počet komor		vícekomorový rám					
	Barva, nátěr		Interiér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci AO)				
			Exteriér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci AO)				
	Zasklení	Materiál	izolační trojsklo					
			izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu					
		Souč. prostupu tepla	$U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$					
		Průhlednost	ČIRÉ					
		Bezpečnostní folie	Rozbití	NE				
			Propadnutí	NE				
	Vloupání		NE					
Kování	Kování	celoobvodové						
		pákové ovládání oken - NE						
	Barva	bílá						
Parapet vnitřní prvek	Zámek	NE						
	Materiál	viz. výpis ostatních prvků						
Parapet vnější	Šířka							
	Barva							
Žaluzie	Typ	vnitřní kotvené do křídla						
	Materiál	hliníkové lamely 25mm barva stříbrná						
	Ovládání	řetízkové						
Poznámka								
008 1200 x 2040 	Popis	DVOUKŘÍDLÉ OKNO		1PP	1NP	2NP		
	Otevírání	SKLOPNÉ, OTOČNÉ		-	-	1		
	Technické parametry	Souč. prostupu tepla	$U_w \leq 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$					
		Akustika	TZI = 2 (Rw=30-34dB)					
		Pož. odolnost	NE					
		EZS	NE					
		Mikroventilace	ANO					
		Rám	Materiál	PLAST				
	Počet komor		vícekomorový rám					
	Barva, nátěr		Interiér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci AO)				
			Exteriér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci AO)				
	Zasklení	Materiál	izolační trojsklo					
			izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu					
		Souč. prostupu tepla	$U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$					
		Průhlednost	ČIRÉ					
		Bezpečnostní folie	Rozbití	NE				
			Propadnutí	NE				
	Vloupání		NE					
Kování	Kování	celoobvodové						
		pákové ovládání oken - NE						
	Barva	bílá						
Parapet vnitřní prvek	Zámek	NE						
	Materiál	viz. výpis ostatních prvků						
Parapet vnější	Šířka							
	Barva							
Žaluzie	Typ	vnitřní kotvené do křídla						
	Materiál	hliníkové lamely 25mm barva stříbrná						
	Ovládání	řetízkové						
Poznámka								

6

1PP

1NP

2NF

PODKROVÍ

CFI KFM

009

OS + O

1250

Popis	DVOUKŘÍDLÉ OKNO			
Otevírání	SKLOPNÉ, OTOČNÉ			
Technické parametry	Souč. prostupu tepla	$U_w \leq 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		
	Akustika	TZI = 2 (Rw=30–34dB)		
	Pož. odolnost	NE		
	EŽS	NE		
	Mikroventilace	ANO		
Rám	Materiál	PLAST		
	Počet komor	vícekomorový rám		
	Barva, nátěr	Interiér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci AO)	
		Exteriér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci AO)	
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu		
	Souč. prostupu tepla	$U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$		
	Průhlednost	ČIRÉ		
	Bezpečnostní fóle	Rozbití	NE	
		Propadnutí	NE	
		Vloupání	NE	
Kování	Kování	celoobvodové pákové ovládání oken – NE		
	Barva	bílá		
	Zámek	NE		
Parapet vnitřní prvek	Materiál	viz. výpis ostatních prvků		
	Šířka			
	Barva			
Parapet vnější	Materiál	viz. výpis klempířských prvků		
	Šířka			
	Barva			
Žaluzie	Typ	vnitřní kotvené do křídla		
	Materiál	hliníkové lamely 25mm barva stříbrná		
	Ovládání	řetízkové		
Poznámka				

1PP

1NP

2NF

PODKROVÍ

CELKEM

010

OS + O

1800

Popis	DVOUKŘÍDLÉ OKNO SE SLOUPKEM			
Otevírání	SKLOPNÉ, OTOČNÉ			
Technické parametry	Souč. prostupu tepla	$U_w \leq 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		
	Akustika	TZI = 2 (Rw=30–34dB)		
	Pož. odolnost	NE		
	EŽS	NE		
	Mikroventilace	ANO		
Rám	Materiál	PLAST		
	Počet komor	vícekomorový rám		
	Barva, nátěr	Interiér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci AD)	
		Exteriér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci AD)	
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu		
	Souč. prostupu tepla	$U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$		
	Průhlednost	ČIRÉ		
	Bezpečnostní folie	Rozbití	NE	
		Propadnutí	NE	
		Vloupání	NE	
Kování	Kování	celoobvodové pákové ovládání oken – NE		
	Barva	bílá		
	Zámek	NE		
Parapet vnitřní prvek	Materiál	viz. výpis ostatních prvků		
	Šířka			
	Barva			
Parapet vnější	Materiál	viz výpis klempířských prvků		
	Šířka			
	Barva			
Žaluzie	Typ	vnitřní kotvené do křídla		
	Materiál	hliníkové lamely 25mm barva stříbrná		
	Ovládání	řetízkové		
Poznámka				

7

1PP

1NF


2NF

PODKROVÍ

CFI KFM

011

800 x 800



OS

A dimension line with arrows at both ends, indicating a length of 800.



800

Popis	JEDNOKŘÍDLÉ OKNO			
Otevírání	SKLOPNÉ, OTOČNÉ			
Technické parametry	Souč. prostupu tepla	$U_w \leq 0,96 \text{ W/m}^2\text{K}$		
	Akustika	TZI = 2 (Rw=30–34dB)		
	Pož. odolnost	NE		
	EZS	NE		
	Mikroventilace	ANO		
Rám	Materiál	PLAST		
	Počet komor	vícekomorový rám		
	Barva, nátěr	Interiér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci AD)	
	Exteriér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci AD)		
Zasklení	Materiál	izolační trojsklo izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu		
	Souč. prostupu tepla	$U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$		
	Průhlednost	ČIRÉ		
	Bezpečnostní fóle	Rozbití	NE	
		Propadnutí	NE	
		Vloupání	NE	
Kování	Kování	celoobvodové pákové ovládání oken – NE		
	Barva	bílá		
	Zámek	NE		
Parapet vnitřní prvek	Materiál	viz. výpis ostatních prvků		
	Šířka			
	Barva			
Parapet vnější	Materiál	viz výpis klempířských prvků		
	Šířka			
	Barva			
Žaluzie	Typ	vnitřní kotvené do křídla		
	Materiál	hliníkové lamely 25mm barva stříbrná		
	Ovládání	řetězkové		
Poznámka				

1PP

1NF


2NF

PODKROVÍ

CFI KFM

012

780 x 1400



K



A dimension line with arrows at both ends, indicating a length of 780.

1400

Popis	STŘEŠNÍ OKNO		
Otevírání	KRYNÉ		
Technické parametry	Souč. prostupu tepla	$U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	
	Akustika	TZI = 2 (Rw=30–34dB)	
	Pož. odolnost	NE	
	EŽS	NE	
	Mikroventilace	ANO	
Rám	Materiál	DŘEVO + PLAST	
	Počet komor	–	
	Barva, nátěr	Interiér	BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci AO)
		Exteriér	DLE OPLECHOVÁNÍ
Zasklení	Materiál	izolační dvoj/trojsklo izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu	
	Souč. prostupu tepla	$U_g \leq \text{xxxxx W/m}^2\text{K}$	
	Průhlednost	ČÍRÉ	
	Bezpečnostní fólie	Rozbití	NE
		Propadnutí	NE
		Vloupání	NE
Kování	Kování	S DOLNÍM OVLÁDÁNÍM pákové ovládání oken – NE	
	Barva	bílá	
	Zámek	NE	
Parapet vnitřní prvek	Materiál	NE	
	Šířka		
	Barva		
Parapet vnější	Materiál	systémové oplechování okna (součástí	
	Šířka	dodávky střešních oken	
	Barva		
Žaluzie	Typ	vnitřní kotvené do křídla	
	Materiál	hliníkové lamely 25mm barva stříbrná	
	Ovládání	posuvným jezdcem	
Poznámka			

VÝPIS VÝPLNÍ OTOVRŮ - OKNA

8

OZN.	SCHEMA A POPIS VÝROBKU	1PP	1NP	2NP	PODKROVÍ	CELKEM																																																																
013	<div>780 x 1400</div> <div></div>	<table><tr><td>Popis</td><td colspan="2">STŘEŠNÍ VÝLEZ</td></tr><tr><td>Otevírání</td><td colspan="2">OTOČNÉ VEN</td></tr><tr><td rowspan="5">Technické parametry</td><td>Souč. prostupu tepla</td><td>$U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</td></tr><tr><td>Akustika</td><td>$TZI = 2 \text{ (Rw=30-34dB)}$</td></tr><tr><td>Pož. odolnost</td><td>NE</td></tr><tr><td>EZS</td><td>NE</td></tr><tr><td>Mikroventilace</td><td>ANO</td></tr><tr><td rowspan="4">Rám</td><td>Materiál</td><td>DŘEVO</td></tr><tr><td>Počet komor</td><td>-</td></tr><tr><td>Barva, nátěr</td><td>Interiér: DŘEVO (přesný odstín upřesněn v rámci AD) Exteriér: DLE OPLECHOVÁNÍ</td></tr><tr><td>Zasklení</td><td>Materiál: izolační dvoj/trojsklo izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu</td></tr><tr><td rowspan="5"></td><td>Souč. prostupu tepla</td><td>$U_g \leq \text{xxxxx W/m}^2\text{K}$</td></tr><tr><td>Průhlednost</td><td>ČIRÉ</td></tr><tr><td rowspan="3">Bezpečnostní folie</td><td>Rozbití</td><td>NE</td></tr><tr><td>Propadnutí</td><td>NE</td></tr><tr><td>Vloupání</td><td>NE</td></tr><tr><td rowspan="3">Kování</td><td>Kování</td><td>S DOLNÍM OVLÁDÁNÍM pákové ovládání oken - NE</td></tr><tr><td>Barva</td><td>bílá</td></tr><tr><td>Zámek</td><td>NE</td></tr><tr><td rowspan="2">Parapet vnitřní prvek</td><td>Materiál</td><td>NE</td></tr><tr><td>Šířka Barva</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Parapet vnější</td><td>Materiál</td><td>systémové oplechování okna (součástí dodávky střešních oken)</td></tr><tr><td>Šířka Barva</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Žaluzie</td><td>Typ</td><td>NE</td></tr><tr><td>Materiál Ovládání</td><td></td></tr><tr><td>Poznámka</td><td colspan="2">zasklení bude opatřeno fólií odrážející sluneční záření, propouštějící světlo brzda pro zabránění bouchnutí křídla</td></tr></table>	Popis	STŘEŠNÍ VÝLEZ		Otevírání	OTOČNÉ VEN		Technické parametry	Souč. prostupu tepla	$U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	Akustika	$TZI = 2 \text{ (Rw=30-34dB)}$	Pož. odolnost	NE	EZS	NE	Mikroventilace	ANO	Rám	Materiál	DŘEVO	Počet komor	-	Barva, nátěr	Interiér: DŘEVO (přesný odstín upřesněn v rámci AD) Exteriér: DLE OPLECHOVÁNÍ	Zasklení	Materiál: izolační dvoj/trojsklo izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu		Souč. prostupu tepla	$U_g \leq \text{xxxxx W/m}^2\text{K}$	Průhlednost	ČIRÉ	Bezpečnostní folie	Rozbití	NE	Propadnutí	NE	Vloupání	NE	Kování	Kování	S DOLNÍM OVLÁDÁNÍM pákové ovládání oken - NE	Barva	bílá	Zámek	NE	Parapet vnitřní prvek	Materiál	NE	Šířka Barva		Parapet vnější	Materiál	systémové oplechování okna (součástí dodávky střešních oken)	Šířka Barva		Žaluzie	Typ	NE	Materiál Ovládání		Poznámka	zasklení bude opatřeno fólií odrážející sluneční záření, propouštějící světlo brzda pro zabránění bouchnutí křídla		-	-	-	3	3
Popis	STŘEŠNÍ VÝLEZ																																																																					
Otevírání	OTOČNÉ VEN																																																																					
Technické parametry	Souč. prostupu tepla	$U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$																																																																				
	Akustika	$TZI = 2 \text{ (Rw=30-34dB)}$																																																																				
	Pož. odolnost	NE																																																																				
	EZS	NE																																																																				
	Mikroventilace	ANO																																																																				
Rám	Materiál	DŘEVO																																																																				
	Počet komor	-																																																																				
	Barva, nátěr	Interiér: DŘEVO (přesný odstín upřesněn v rámci AD) Exteriér: DLE OPLECHOVÁNÍ																																																																				
	Zasklení	Materiál: izolační dvoj/trojsklo izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu																																																																				
	Souč. prostupu tepla	$U_g \leq \text{xxxxx W/m}^2\text{K}$																																																																				
	Průhlednost	ČIRÉ																																																																				
	Bezpečnostní folie	Rozbití	NE																																																																			
		Propadnutí	NE																																																																			
		Vloupání	NE																																																																			
Kování	Kování	S DOLNÍM OVLÁDÁNÍM pákové ovládání oken - NE																																																																				
	Barva	bílá																																																																				
	Zámek	NE																																																																				
Parapet vnitřní prvek	Materiál	NE																																																																				
	Šířka Barva																																																																					
Parapet vnější	Materiál	systémové oplechování okna (součástí dodávky střešních oken)																																																																				
	Šířka Barva																																																																					
Žaluzie	Typ	NE																																																																				
	Materiál Ovládání																																																																					
Poznámka	zasklení bude opatřeno fólií odrážející sluneční záření, propouštějící světlo brzda pro zabránění bouchnutí křídla																																																																					
014	<div>410 x 550</div> <div></div>	<table><tr><td>Popis</td><td colspan="2">STŘEŠNÍ VÝLEZ</td></tr><tr><td>Otevírání</td><td colspan="2">OTEVÍRAVÉ</td></tr><tr><td rowspan="5">Technické parametry</td><td>Souč. prostupu tepla</td><td>$U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$</td></tr><tr><td>Akustika</td><td>$TZI = 2 \text{ (Rw=30-34dB)}$</td></tr><tr><td>Pož. odolnost</td><td>NE</td></tr><tr><td>EZS</td><td>NE</td></tr><tr><td>Mikroventilace</td><td>ANO</td></tr><tr><td rowspan="3">Rám</td><td>Materiál</td><td>DŘEVO + PLAST</td></tr><tr><td>Počet komor</td><td>-</td></tr><tr><td>Barva, nátěr</td><td>Interiér: BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci AD) Exteriér: DLE OPLECHOVÁNÍ</td></tr><tr><td rowspan="5">Zasklení</td><td>Materiál</td><td>izolační dvoj/trojsklo izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu</td></tr><tr><td>Souč. prostupu tepla</td><td>$U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$</td></tr><tr><td>Průhlednost</td><td>ČIRÉ</td></tr><tr><td rowspan="3">Bezpečnostní folie</td><td>Rozbití</td><td>NE</td></tr><tr><td>Propadnutí</td><td>NE</td></tr><tr><td>Vloupání</td><td>NE</td></tr><tr><td rowspan="3">Kování</td><td>Kování</td><td>S BOČNÍM OVLÁDÁNÍM pákové ovládání oken - NE</td></tr><tr><td>Barva</td><td>bílá</td></tr><tr><td>Zámek</td><td>NE</td></tr><tr><td rowspan="2">Parapet vnitřní prvek</td><td>Materiál</td><td>NE</td></tr><tr><td>Šířka Barva</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Parapet vnější</td><td>Materiál</td><td>systémové oplechování okna (součástí dodávky střešních oken)</td></tr><tr><td>Šířka Barva</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Žaluzie</td><td>Typ</td><td>NE</td></tr><tr><td>Materiál Ovládání</td><td></td></tr><tr><td>Poznámka</td><td colspan="2">zasklení bude opatřeno fólií odrážející sluneční záření, propouštějící světlo</td></tr></table>	Popis	STŘEŠNÍ VÝLEZ		Otevírání	OTEVÍRAVÉ		Technické parametry	Souč. prostupu tepla	$U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	Akustika	$TZI = 2 \text{ (Rw=30-34dB)}$	Pož. odolnost	NE	EZS	NE	Mikroventilace	ANO	Rám	Materiál	DŘEVO + PLAST	Počet komor	-	Barva, nátěr	Interiér: BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci AD) Exteriér: DLE OPLECHOVÁNÍ	Zasklení	Materiál	izolační dvoj/trojsklo izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu	Souč. prostupu tepla	$U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$	Průhlednost	ČIRÉ	Bezpečnostní folie	Rozbití	NE	Propadnutí	NE	Vloupání	NE	Kování	Kování	S BOČNÍM OVLÁDÁNÍM pákové ovládání oken - NE	Barva	bílá	Zámek	NE	Parapet vnitřní prvek	Materiál	NE	Šířka Barva		Parapet vnější	Materiál	systémové oplechování okna (součástí dodávky střešních oken)	Šířka Barva		Žaluzie	Typ	NE	Materiál Ovládání		Poznámka	zasklení bude opatřeno fólií odrážející sluneční záření, propouštějící světlo		1PP -	1NP -	2NP -	PODKROVÍ 1	CELKEM 1
Popis	STŘEŠNÍ VÝLEZ																																																																					
Otevírání	OTEVÍRAVÉ																																																																					
Technické parametry	Souč. prostupu tepla	$U_w \leq 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$																																																																				
	Akustika	$TZI = 2 \text{ (Rw=30-34dB)}$																																																																				
	Pož. odolnost	NE																																																																				
	EZS	NE																																																																				
	Mikroventilace	ANO																																																																				
Rám	Materiál	DŘEVO + PLAST																																																																				
	Počet komor	-																																																																				
	Barva, nátěr	Interiér: BÍLÁ (přesný odstín upřesněn v rámci AD) Exteriér: DLE OPLECHOVÁNÍ																																																																				
Zasklení	Materiál	izolační dvoj/trojsklo izolační rámeček z nerezí nebo z termoplastu																																																																				
	Souč. prostupu tepla	$U_g \leq 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$																																																																				
	Průhlednost	ČIRÉ																																																																				
	Bezpečnostní folie	Rozbití	NE																																																																			
		Propadnutí	NE																																																																			
Vloupání		NE																																																																				
Kování	Kování	S BOČNÍM OVLÁDÁNÍM pákové ovládání oken - NE																																																																				
	Barva	bílá																																																																				
	Zámek	NE																																																																				
Parapet vnitřní prvek	Materiál	NE																																																																				
	Šířka Barva																																																																					
Parapet vnější	Materiál	systémové oplechování okna (součástí dodávky střešních oken)																																																																				
	Šířka Barva																																																																					
Žaluzie	Typ	NE																																																																				
	Materiál Ovládání																																																																					
Poznámka	zasklení bude opatřeno fólií odrážející sluneční záření, propouštějící světlo																																																																					