



### Výkopy pro základové patky

A - 450x900 mm, hl. -0,6 m (1x)

Po osazení herního prvku výkopy zabetonovat  
betonem C16/20, horní hrana -0,1 m pod finál. úroveň  
terénu.

Dno patek ponechat otevřené.

±0,000 = finální úroveň terénu

Vzhled výrobku vyobrazeného na vizualizaci je autorským dílem třetí osoby ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.

Jednotky kót : mm

Výškový systém : místní

INVESTOR	NÁZEV AKCE			
<div></div> <div>Jivanská 647, Praha 9 Horní Počernice 19321 IČO: 00240192 DIČ: CZ00240192 e-mail : urad@pocernice.cz</div>	PARK S PŘÍRODNÍM DĚTSKÝM HŘIŠTĚM - JIZBICKÁ			
	PROJEKČNÍ TÝM			
	ING. ANTONÍN WAGNER, ING. ARCH. LUCIE VOGELOVÁ,			
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ZPRACOVAL		
	ING. ARCH. LUCIE VOGELOVÁ,	ING. KATEŘINA VAŘEJKOVÁ		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	VÝKRES / DOKUMENT			
<div></div> <div>TERRA FLORIDA KRAJINÁŘSTÍ ARCHITEKTI</div> <div>TERRA FLORIDA v. o. s. Grafická 20, 15000 Praha 5 terraflorida@terraflorida.cz 233 353 121, 603 155 202</div>	D08.40 - 07.05 LÁVKA VÁHA			
PROJEKTANT ČÁSTI	STUPEŇ DOKUMENTACE	MĚŘÍTKO	1:25	PARÉ  4
	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ	DATUM	08/2017	
	STAVEBNÍ OBJEKT	PROFESE	KA	
	SO 05 - DROBNÁ ARCHITEKTURA A HERNÍ PRVKY	FORMÁT	A4	