



Výkopy pro základové patky  
A - Ø 300 mm, hl. -0,4 m (1x)  
Po osazení herního prvku výkop  
zabetonovat betonem C16/20,  
horní hrana -0,1 m pod úrovní dna  
pískoviště.

±0,000 = úroveň dna pískoviště

Vzhled výrobku vyobrazeného na vizualizaci je autorským dílem třetí osoby ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.

Jednotky kót : mm

Výškový systém : místní

INVESTOR	NÁZEV AKCE		
<div><div></div><div>Jivanská 647, Praha 9 Horní Počernice 19321 IČO: 00240192 DIČ: CZ00240192 e-mail : urad@pocernice.cz</div></div>	PARK S PŘÍRODNÍM DĚTSKÝM HŘIŠTĚM - JIZBICKÁ		
	PROJEKČNÍ TÝM		
	ING. ANTONÍN WAGNER, ING. ARCH. LUCIE VOGELOVÁ,		
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ZPRACOVAL	
ING. ARCH. LUCIE VOGELOVÁ,	ING. KATEŘINA VAŘEJKOVÁ		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT	VÝKRES / DOKUMENT		
<div><div></div><div>TERRA FLORIDA KRAJINÁŘSTÍ ARCHITEKTI</div></div> <div>TERRA FLORIDA v. o. s. Grafická 20, 15000 Praha 5 terraflorida@terraflorida.cz 233 353 121, 603 155 202</div>	D08.22 - 03.03 PRVKY DO PÍSKU - STOPY		
PROJEKTANT ČÁSTI	STUPEŇ DOKUMENTACE	MĚŘÍTKO	1:10
	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ	DATUM	08/2017
	STAVEBNÍ OBJEKT	PROFESE	KA
	SO 05 - DROBNÁ ARCHITEKTURA A HERNÍ PRVKY	FORMÁT	2 A4

4