


INVESTOR	MČ PRAHA 20		 KANCELÁŘ: Jankovcova 1055/13, Praha 7 TEL: +420 266 712 288 E-MAIL: jmeno.prijmeni@proconsult.design WEBSITE: www.proconsult.design		
MÍSTO STAVBY	MČ PRAHA 20				
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PETR COUFAL				
VYPRACOVAL	PETR COUFAL				
KONTOLOVAL	ING. DAVID BARTŮŠEK				
NÁZEV AKCE			STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS	
MČ PRAHA 20 CHODNÍKY CHODOVICKÁ ÚSEK OD ul. NÁCHODSKÁ PO ul. BĚCHORSKÁ			DATUM	06/2025	
			MĚŘÍTKO		
			POČET FORMÁTŮ	x A4	
			ČÍSLO ZAKÁZKY	015/2025	
			ČÍSLO KOPIE	ČÁST DOKUMENTACE	ČÍSLO PŘÍLOHY
NÁZEV OBJEKTU				B.	
NÁZEV PŘÍLOHY					
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA					

Souhrnná technická zpráva

B.1

B.2 Údaje o stavbě

- a) **charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné/nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území, údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci,**

Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce stávajících chodníků v ulici Chodovická v MČ Praha 20 – Horní Počernice.

Součástí návrhu je rekonstrukce chodníků a samostatných sjezdů.

V současnosti se jedná o silně porušené povrchy chodníků.

Celá stavba má navržené úpravy, aby umožňovala pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Stavba je pracovní rozdělena na 3 úseky:

Přehled úseků a délek:

Úsek 1V a 1Z - Náchodská - Mezilesí – délka 58,30 m

- Stávající komunikace šířky 6,0 m bude zachována
- Východní chodník šířky 1,50 m
- Západní chodník šířky 1,50 m

Úsek 2V a 2Z - Mezilesí - Třebešovská – délka 64,80 m

- Stávající komunikace šířky 6,0 m bude zachována
- Východní chodník šířky 1,50 m
- Západní chodník šířky 1,50 m

Úsek 3V a 3Z – Třebešovská - Běchorská – délka 119,30 m

- Stávající komunikace šířky 6,0 m bude zachována
- Východní chodník šířky 1,50 m
- Západní chodník šířky 1,50 m

Území stavby je zahrnuto ve schváleném územním plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy vč. jeho změn.

Navrhovaná stavba se nachází na území a pozemcích s funkčním využitím OB – čistě obytné.

Regulativy využití území jsou dány v územním plánu následovně:

OB - čistě obytné

Hlavní využití:

Plochy pro bydlení.

Přípustné využití:

*Byty v nebytových domech. Mimoškolní zařízení pro děti a mládež, mateřské školy, ambulantní zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb. Drobné vodní plochy, zeleň, cyklistické stezky, **pěší komunikace a prostory, komunikace vozidlové**, plošná zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu a liniová vedení technické infrastruktury.*

Podmíněně přípustné využití:

*Pro uspokojení potřeb souvisejících s hlavním a přípustným využitím lze umístit: zařízení pro neorganizovaný sport, obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 300 m² , **parkovací a odstavné plochy**, garáže pro osobní automobily. Dále lze umístit: Lůžková zdravotnická zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení, školy, školská a ostatní vzdělávací zařízení, kulturní zařízení, administrativu a veterinární zařízení v rámci staveb pro bydlení při zachování dominantního podílu bydlení, ambasády, sportovní zařízení, zařízení veřejného stravování, nerušící služby místního významu; stavby, zařízení a plochy pro provoz Pražské integrované dopravy (dále jen PID); zahradnictví, doplňkové stavby pro chovatelství a pěstitelské činnosti, sběrný surovin. Podmíněně přípustné je využití přípustné v plochách OV (tj. využití pro drobnou nerušící výrobu a služby a obchodní zařízení s celkovou hrubou podlažní plochou nepřevyšující 2 000 m²) za podmínky, že s plochami OV posuzovaný pozemek bezprostředně sousedí a že nebude narušena struktura souvisejícího území a omezena využitelnost dotčených pozemků. Pro podmíněně přípustné využití platí, že nedojde ke snížení kvality prostředí pro každodenní rekreaci a pohody bydlení a jinému znehodnocení nebo ohrožení využitelnosti dotčených pozemků.*

Nepřípustné využití:

Nepřípustné je využití neslučitelné s hlavním a přípustným využitím, které je v rozporu s charakterem lokality a podmínkami a limity v ní stanovenými nebo je jiným způsobem v rozporu s cíli a úkoly územního plánování.

Z hlediska souladu navržené stavby s platným územním plánem lze konstatovat, že stavba je v souladu s tímto územním plánem.

Souhrnná technická zpráva

b) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využití území

Stavby se netýká.

c) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Nebylo prováděno.

d) výčet a závěry provedených průzkumů a měření - geotechnický průzkum, hydrogeologický průzkum, korozní průzkum, geotechnický průzkum materiálových nalezišť (zemníků), stavebně historický průzkum apod.,

Průzkumy byly prováděny.

e) ochrana území podle jiných právních předpisů,

- stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy
- stavba se nedotýká ochranného pásma lesa dle zákona č.289/1995 Sb., o lesích.
- stavba se nachází v ochranném silničním pásmu.
- stavba se netýká ZPF.
- stavbou nebude dotčeno žádné zvláště chráněné území ani VKP dle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
- zájmové území stavby se nenachází v památkově chráněném území ve smyslu ustanovení zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
- kulturní památky nebudou stavbou dotčeny.
- v prostoru stavby se nacházejí stávající podzemní i nadzemní inženýrské sítě, které mají vymezena ochranná pásma. Osová vedení těchto sítí jsou zakreslena v situacích.
- stavba se nenachází v ochranném pásmu ropovodu

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází na záplavovém ani poddolovaném území.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, vliv stavby na stabilitu svahů,

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba je odvodněna pomocí podélných a příčných spádů do stávajících uličních vpustí, chodníky do zeleně.

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba nevyžaduje kácení dřevin.

Stavba komunikace nevyžaduje demolice stávajících objektů. Dojde pouze k bourání stávajících povrchů chodníků a zeleně, které budou nahrazeny novými konstrukcemi.

i) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Stavba nevyžaduje trvalé zábory zemědělského půdního fondu.

j) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Stavba samotná je dopravní infrastrukturou. Součástí řešení je i bezbariérové užívání.

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Stavba neobsahuje.

l) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

Stavba bude prováděna na pozemcích k.ú. Horní Počernice (viz. C.2 Katastrální situační výkres)

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo,

Nevznikne nové ochranné ani bezpečnostní pásmo.

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření,

Stavby se netýká.

B.3 Celkový popis stavby**B.3.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání****a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejím současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí; údaje o dotčené komunikaci,**

Souhrnná technická zpráva

Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce stávajících chodníků v ulici Chodovická v MČ Praha 20 – Horní Počernice.

Součástí návrhu je rekonstrukce chodníků a samostatných sjezdů.

V současnosti se jedná o silně porušené povrchy chodníků.

Celá stavba má navržené úpravy, aby umožňovala pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Stavba je pracovně rozdělena na 3 úseky:

Přehled úseků a délek:

Úsek 1V a 1Z - Náchodská - Mezilesí – délka 58,30 m

- Stávající komunikace šířky 6,0 m bude zachována
- Východní chodník šířky 1,50 m
- Západní chodník šířky 1,50 m

Úsek 2V a 2Z - Mezilesí - Třebešovská – délka 64,80 m

- Stávající komunikace šířky 6,0 m bude zachována
- Východní chodník šířky 1,50 m
- Západní chodník šířky 1,50 m

Úsek 3V a 3Z – Třebešovská - Běchorská – délka 119,30 m

- Stávající komunikace šířky 6,0 m bude zachována
- Východní chodník šířky 1,50 m
- Západní chodník šířky 1,50 m

b) účel užívání stavby,

Stavba bude využívána jako doposud, čili chodníky pro pěší.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

- d) **informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů a norem,**

Stavba nevyžaduje výjimky a odchylná řešení.

- e) **informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,**

Dokumentace slouží pro provádění stavby.

- f) **ochrana stavby podle jiných právních předpisů,**

Stavby se netýká.

- g) **navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu, počet funkčních jednotek a jejich velikostí apod.,**

Viz. E. – VÝKAZ VÝMĚR

- h) **základní technické parametry stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzita dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma apod.,**

Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce stávajících chodníků v ulici Chodovická v MČ Praha 20 – Horní Počernice.

Součástí návrhu je rekonstrukce chodníků a samostatných sjezdů.

V současnosti se jedná o silně porušené povrchy chodníků.

Celá stavba má navržené úpravy, aby umožňovala pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Stavba je pracovní rozdělena na 3 úseky:

Přehled úseků a délek:

Úsek 1V a 1Z - Náhodská - Mezilesí – délka 58,30 m

- Stávající komunikace šířky 6,0 m bude zachována
- Východní chodník šířky 1,50 m

Souhrnná technická zpráva

- Západní chodník šířky 1,50 m

Úsek 2V a 2Z - Mezilesí - Třebešovská – délka 64,80 m

- Stávající komunikace šířky 6,0 m bude zachována
- Východní chodník šířky 1,50 m
- Západní chodník šířky 1,50 m

Úsek 3V a 3Z – Třebešovská - Běchorská – délka 119,30 m

- Stávající komunikace šířky 6,0 m bude zachována
- Východní chodník šířky 1,50 m
- Západní chodník šířky 1,50 m

i) základní předpoklady výstavby – etapizace, časové údaje o zahájení stavby, realizaci, dokončení stavby a předání do užívání

- zahájení – předpoklad II.pol. roku 2025
- etapizace a uvádění do provozu – stavba bude realizována vždy po jednotlivých úsecích
- dokončení stavby – předpoklad do konce roku 2025

Pozn.: veškeré termíny budou upřesňovány průběžně investorem v závislosti na průběhu veřejnoprávního projednávání a v závislosti na čerpání finančních zdrojů.

j) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby,

Stavba nebude prozatímně ani předčasně užívána.

k) orientační náklady stavby.

Neobsazeno.

B.3.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se o chodníky a vjezdy s povrchem z bet. dlažby.

B.3.3 Celkové stavebně technické řešení

- a) **popis celkové koncepce stavebně technického řešení po skupinách objektů nebo jednotlivých objektech,**

Koncepce řešení je popsán v textu výše.

- b) **celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, způsob nakládání s vyzískaným materiálem,**

Veškeré odpady a přebytky budou tříděny a odvezeny na skládky určené pro dané materiály.

Nakládání s odpady bude řešeno původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. Původcem odpadu ve smyslu zákona bude po dobu výstavby dodavatel stavby, po uvedení do provozu správce komunikace. Při hospodaření s odpady budou respektována ustanovení uvedeného zákona, vyhláška MŽP ČR č. 93/2016 Sb. - Katalog odpadů, novelizovaná vyhláška MŽP ČR č.41/2005 Sb. v posledním znění o podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška MŽP ČR a MZd ČR č. 94/2016 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a ostatní prováděcí předpisy. Původce musí s odpady nakládat tak, aby v důsledku této činnosti nedošlo k porušení povinností vyplývajících z dalších zvláštních předpisů.

Původce odpadu (§4 odstavec zákona) je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů a odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom zajistit zneškodnění odpadů. Zákon přitom zdůrazňuje povinnost zajistit přednostně využití odpadů (recyklace, kompostování apod.) před jejich odstraněním (uložení na skládku, spálení). Dále je původce odpadu povinen odpad třídit a kontrolovat, zda odpad nemá některou z nebezpečných vlastností. Během výstavby i po uvedení do provozu je povinen vést evidenci c: množství odpadu a způsobu nakládání s ním. Způsob vedení evidence je stanoven novelizovanou vyhláškou MZP č.41/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pro nakládání s nebezpečnými odpady je podle zákona Č. 185/2001 Sb. o odpadech, §16, odst. 3 nutný souhlas územně příslušného správního úřadu (podle zákona 320/2002 Sb.), který musí být vydán před zahájením stavebních prací. Náležitosti žádosti o tento souhlas stanovuje rovněž vyhláška č. 41/2005 Sb. Odpady vzniklé ze stavby budou předány k využití nebo zneškodnění pouze oprávněné osobě (dle § 12 odst. 3 a 4 zákona č. 185/2001 Sb.). Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby, než jsou předány oprávněné osobě.

Odpady budou buď přímo nakládány a odváženy, nebo budou krátkodobě skladovány v prostoru zařízení staveniště. Přepavní prostředky při přepravě stavebního odpadu musí být zcela uzavřeny nebo musí mít ložnou plochu zakrytou plachtou, bránící úniku tohoto odpadu. Pokud dojde v průběhu přepravy k úniku stavebního odpadu, je přepravce povinen neprodleně znečištění odstranit.

Odpady, které nemůže původce recyklovat či jinak využít, musí předat osobě oprávněné dle § 12 odst. 3 zákona k využití nebo odstranění s odpovídajícím zabezpečením dle vyhl. č. 294/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

V průběhu stavby se předpokládá vznik následujících odpadů (zatřídění podle Katalogu odpadů - vyhl.MŽP ČR č. 93/2016 Sb.):

Souhrnná technická zpráva

Odvoz nevyužitelného odpadu a zbytky nevyužitého materiálu ze stavební činnosti budou ukládány do nákladních aut resp. kontejnerů a odváženy na určené řízené skládky. Stavební odpad, který je možno opětovně využít, bude nabídnut recyklačnímu pracovišti sdruženému v Asociaci pro rozvoj recyklace. Ze stavebního odpadu budou dodavatelem stavby zvlášť odděleny hmoty mající charakter nebezpečného odpadu. Tyto budou likvidovány oprávněnou firmou. S vybouraným a nepoužitým materiálem bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel stavby doloží ke kolaudaci stavby potvrzení o uložení odpadů ze stavební činnosti. S odpady ze stavební činnosti bude nakládáno v souladu s §79 odst. 4 písm. c) Zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů. Odpady, vč. odpadů ze stavební činnosti budou v co největší míře opětovně využity, event. budou využity v recyklačním zařízení, po vytrídění všech nebezpečných složek (azbest, nádoby se škodlivým a nebezpečným obsahem...), dle §11 odst. 1 Zákona č. 185/2001 Sb. Odpad nevyužitelný a nevhodný k recyklaci bude předán k likvidaci pouze firmě či osobě mající oprávnění dle Zákona č. 185/2001 Sb., zejména §11 odst. 1, dále pak §10 - §16 Zákona č. 185/2001 Sb.

Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu využití odpadů ze stavební činnosti nebo jejich zákonném odstranění s uvedením podílu odpadu, který byl předán k recyklaci. Součástí dokladů, předkládaných ke kolaudaci, budou kopie evidenčních listů přepravy nebezpečných odpadů, dle Vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Během celé výstavby, lze očekávat vznik zejména následujících druhů odpadů uvedených v tabulce spolu s navrhovaným způsobem nakládání s těmito druhy odpadů. Tabulka hlavních druhů odpadů při výstavbě:

Název odpadu	Katalogové č.	Kategorie	Způsob nakládání s odpadem
Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keram. výrobků	17 01 07	O	skládka
Dřevo	17 02 01	O	spalovna nebo skládka
Sklo	17 02 02	O	recyklace
Plasty	17 02 03	O	recyklace
Železo a ocel	17 04 05	O	recyklace
Směsné kovy	17 04 07	O	recyklace
Asfaltové směsi obsahující dehet	17 03 01	N	skládka NO
Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01	17 30 02	O	recyklace
Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet	17 04 10	N	skládka NO
Kabely ostatní	17 04 11	O	recyklace
Izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky	17 06 03	N	skládka NO
Izolační materiály ostatní	17 06 04	O	skládka

Souhrnná technická zpráva

Směsné stavební a demoliční odpady ostatní	17 09 04	O	recyklace skládka
Papírové a lepenkové obaly	15 01 01	O	recyklace
Plastové obaly	15 01 02	O	recyklace
Dřevěné obaly	15 01 03	O	spalovna
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	15 01 10	O	spalovna NO nebo skládka NO
Absorpční činidla, filtrační materiály, ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	15 02 02	N	spalovna NO
Směsný komunální odpad (odpad podobný komunálnímu)	20 03 01	O	spalovna KO nebo skládka

c) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě,

Stavba neobsahuje.

B.3.4 Bezbariérové užívání stavby - zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace, seznam použitých zvláštních a vybraných stavebních výrobků pro tyto osoby, včetně řešení informačních systémů

Řešená komunikace má navržena opatření, umožňující pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

U řešených komunikací budou v maximální míře navržena opatření, umožňující pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace zde spočívají:

- v dodržení povolených podélných sklonů chodníků max. 8,33%
- šířka chodníku min. 1500mm, v místě dopr. značky průjezdní profil min. 900mm
- příčný sklon chodníků je nejvýše 2,0 %
- vodící linie přirozené (zvýšeným sadovým obrubníkem min. 60mm nad pochozí povrch).
- hmatné a vizuální prvky v místech přechodů pro chodce (reliéfní barevně odlišná dlažba)
- snížení obrubníku na 2 cm v místech přechodů pro chodce

B.3.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena tak, aby splňovala veškeré platné bezpečnostní normy, limity a předpisy. Návrhové prvky jsou v souladu s ČSN 73 6110 – Projektování místních komunikací a dle vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.3.6 Základní technický popis stavebních objektů

a) popis současného stavu,

Místem stavby jsou stávající chodníky v ulici Chodovická v úseku od ulice Náchodská po ulici Běchorskou.

b) popis navrženého řešení.

Viz. text výše.

B.3.7 Základní popis technických a technologických zařízení

Stavba neobsahuje.

B.3.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje z hlediska protipožární ochrany žádné speciální opatření. Pouze po celou dobu výstavby musí být všude umožněn příjezd hasičské techniky pro případ zásahu ke všem objektům dotčených stavbou. Během prací nesmí dojít k poškození ani zakrytí požárních hydrantů. Stavebník (investor) je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné uzavírky komunikací 14 dní předem na ohlašovnu požárů – Hasičský záchranný sbor. Obecně je třeba dodržovat ustanovení základní zákonné normy v oblasti požární bezpečnosti – Zákon o požární ochraně č. 67/2001 Sb. a vyhl. č. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného zákona.

B.3.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Stavby se netýká.

B.3.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní prostředí

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi.

Souhrnná technická zpráva

Je nutno zajistit bezpečnost pracovníků při souběžném provádění prací. Pracovníci musí být prokazatelně seznámeni s nebezpečím, dodavatelské organizace musí uzavřít vzájemné dohody.

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat pracím v blízkosti podzemních vedení. Jejich poloha musí být předem vytyčena jejich správci a po dobu stavby udržována. S jejich polohou musí být pracovníci dodavatele prokazatelně seznámeni. Práce v jejich blízkosti je nutno provádět za odborného dozoru příslušné organizace, bez použití mechanismů a za dodržení dalších podmínek správce.

Dále je nutná zvýšená pozornost při pracích v blízkosti nadzemních vedení, zejména při použití mechanismů ve výšce vyšší 3 m.

Je také třeba zamezit přístupu veřejnosti na staveniště, otevřené výkopy chránit zábradlím a v noci výstražným světlem. Během provozu je nutno dodržovat vyhl. č. 30/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů.

B.3.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí**a) ochrana před pronikáním radonu z podloží**

Stavba neobsahuje.

a) ochrana před bludnými proudy

Stavba neobsahuje.

b) ochrana před technickou seizmicitou

Stavba neobsahuje.

c) ochrana před hlukem

Stavba neobsahuje.

d) protipovodňová opatření

Stavba neobsahuje.

e) ochrana před ostatními účinky – vlivem poddolování, výskytem metanu apod.

Stavba neobsahuje.

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu**f) napojovací místa technické infrastruktury**

Souhrnná technická zpráva

Stavba neobsahuje.

g) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Řešení je popsáno v předchozím textu.

B.5 Dopravní řešení a základní údaje o provozu, provozní a dopravní technologie

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Řešení je popsáno v předchozím textu.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Řešení je popsáno v předchozím textu.

c) doprava v klidu

Stavba neřeší, jedná se o rekonstrukci chodníků.

d) pěší a cyklistické stezky.

Stavba řeší rekonstrukci komunikací pro pěší, cyklistické stezky stavba neobsahuje.

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Stavba nevyžaduje provádění výrazných terénních úprav.

b) použité vegetační prvky,

Plochy zeleně dotčené stavbou budou ohumusovány a osety travním semenem. S výsadbou vzrostlé zeleně stavba nepočítá.

c) biotechnická, protierozní opatření.

Stavba neobsahuje.

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Plánovaná výstavba neovlivní negativně stávající stav životního prostředí, po realizaci nedojde ke zvýšení úrovně hladiny hluku a exhalací. Užíváním stavby nedojde ke znečišťování vody ani půdy. Během stavebních prací ale dojde ke zhoršení životního prostředí vlivem zvýšení hladiny hluku a prašnosti. Je tedy nutno během stavby dodržet hygienické normy, předpisy s nimi související a tím minimalizovat negativní dopady výstavby na okolí.

- Řešení problematiky hluku a odpadů je popsáno v předchozím textu.

b) vliv na přírodu a krajinu – zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, územní systém ekologické stability, krajinný ráz, přírodní parky, dřeviny, památné stromy, rostliny a živočichy, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stávající hodnotná vzrostlá zeleň se v blízkosti prováděných stavebních prací nachází a bude během stavby ochráněna.

c) vliv na území soustavy Natura 2000:

Vzhledem k typu a umístění stavby není řešeno.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem

Vzhledem k typu a umístění stavby není řešeno.

e) popis souladu záměru s oznámením záměru dle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování dle tohoto zákona,

Vzhledem k typu a umístění stavby není řešeno.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nová ochranná pásma nejsou navržena.

B.8 Ochrana obyvatelstva

a) Prověření staveb pro ochranu obyvatelstva v dané lokalitě

V oblasti dotčené stavbou se nenachází stavby určené pro ochranu obyvatelstva (sirény, kamery, úkryty, mikrovlnné spoje, apod.), které by byly v kolizi se zamýšlenou stavbou.

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v zóně havarijního plánování.

b) Využitelnost stavby pro ochranu obyvatelstva

Stavba vzhledem ke svému charakteru (jedná se o liniovou stavbu) nevyžaduje řešení/posouzení z hlediska ochrany obyvatelstva.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba je odvodněna pomocí podélných a příčných spádů do stávajících uličních vpustí, chodníky do zeleně.