INVESTOR	MČ PRAHA 20	
MÍSTO STAVBY	MČ PRAHA 20	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		
VYPRACOVAL		
KONTROLOVAL		

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY

NÁZEV AKCE

MČ PRAHA 20

OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE KRAMOLNÁ
(ÚSEK VYSOKOVSKÁ - CHVALKOVICKÁ)

STUPEŇ DOKUMENTACE	DVZ
DATUM	09/2026
MĚŘÍTKO	
POČET FORMÁTŮ	x A4
ČÍSLO ZAKÁZKY	

NÁZEV OBJEKTU

NÁZEV PŘÍLOHY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

ČÍSLO KOPIE	ČÁST DOKUMENTACE	ČÍSLO PŘÍLOHY
		1.

TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) Identifikační údaje

Místo stavby:	MČ Praha 20 – Horní Počernice
Katastrální území:	k.ú. Horní Počernice
Charakter stavby:	rekonstrukce
Projektový stupeň:	DVZ
Investor:	MČ Praha 20 – Horní Počernice Jívanská 647/10 193 00 Praha 20 – Horní Počernice

b) Stručný technický popis

Předmětem dokumentace je návrh rekonstrukce stávající komunikace v ulici Kramolná v úseku ulic Vysokovská - Chvalkovická v MČ Praha 20 – Horní Počernice.

Součástí návrhu je rekonstrukce povrchu komunikace a zlepšení odvodnění.

V současnosti se jedná o silně porušený povrch komunikace.

Úsek Vysokovská – Chvalkovická – délka 183,05 m

Stávající komunikace šířky 6,0m – bez úprav

Výšková úprava

Výškové řešení kopíruje stávající stav komunikace.

Šířková úprava

Zachována stávající šířka komunikace.

c) Vyhodnocení průzkumů a podkladů

Neobsazeno.

d) Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Neobsazeno.

e) Návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

Pro návrh konstrukcí se vychází z TP 170 – „Navrhování vozovek pozemních komunikací“

Použité materiály musí vyhovovat požadavkům příslušných ČSN, vlastnosti materiálů a konstrukce budou prokázány předloženými zkouškami v rozsahu dle ČSN.

Oprava povrchu vozovky s krytem z asfaltu:

Asf. beton	ACO 11	40 mm
Postřik spojovací z mod. kationaktivní asf, emulze 0,5 kg/m2	PS	
Asfaltový beton	ACP 16	70 mm
Celkem		**110 mm**

f) Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky. Stavba je odvodněna pomocí podélných a příčných spádů do stávajících uličních vpustí.

g) Návrh dopravních značek, dopravních zařízení

Stávající a navržené svislé a vodorovné dopravní značení je součástí této PD.

h) Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

Při stavebních pracích v pásmu podzemního vedení, v pásmu dálkových kabelů a v pásmu vzdušného vedení je nutné mimo jiné respektovat ustanovení zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 (který nahrazuje zákon č.151/2000 o telekomunikacích) i s pozdějšími předpisy, zejména pokud se jedná o způsob provádění zemních prací a zákaz použití mechanizace, povšechně pak zabezpečení vedení a zařízení před poškozením.
Postup výstavby na veřejné komunikaci bude řešen návrhem dopravně inženýrského opatření.

i) Vazba na případné technologické vybavení

Neobsazeno.

j) Přehled provedených výpočtů

Neobsazeno.

k) Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Neobsazeno.